Pflitsch Kabelwartel RVS, M20x1,5, doorlaat 9-13mm, tot 200°C

€ 53,80

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	RVS V2A
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	22 mm
Geschikt voor kabeldiameter	9.000 - 13.000 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-60.000 - 200.000 °C
Type schroefdraad	Metrisch
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Nom. draadmaat metrisch/Pg	20
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Schroefdraadlengte	6,5 mm
Zeskant hoekmaat	24,4 mm
Model	UNI-dicht wartels
EF019334	
Land van herkomst	Duitsland (DE)

