Pflitsch Kabelwartel RVS, M20x1,5,doorlaat 7-10,5mm € 47,40

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Overig
Kwaliteitsklasse	RVS V2A
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Nee
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	22 mm
Geschikt voor kabeldiameter	7.000 - 10.500 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 130.000 °C
Type schroefdraad	Metrisch
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Nom. draadmaat metrisch/Pg	20
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Voor gewapende kabel	Nee
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Schroefdraadlengte	6,5 mm
Zeskant hoekmaat	24,4 mm
Model	UNI-dicht wartels

EF019334

Land van herkomst	Duitsland (DE)

