# Pflitsch Kabelwartel RVS V4A, M32x1,5, doorlaat 17-20,5mm

**€ 110,50**

| | |
|---|---|
| **Kleur** | Roestvaststaal ( RVS ) |
| **Halogeenvrij** | Ja |
| **Oppervlaktebescherming** | Geen (onbehandeld) |
| **Kwaliteitsklasse** | RVS V4A |
| **Materiaal** | Metaal |
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP68 |
| **Uitvoering** | Recht |
| **Afgeschermd** | Nee |
| **Met trekontlasting** | Ja |
| **Sleutelwijdte** | 36 mm |
| **Geschikt voor kabeldiameter** | 17.000 - 20.500 mm |
| **EMC-uitvoering** | Nee |
| **Slagvast** | Ja |
| **Trompetuitvoering** | Nee |
| **Glasvezelversterkt** | Nee |
| **Soort afdichting** | Afdichtingsring |
| **Gebruikstemperatuur** | -40.000 - 130.000 °C |
| **Type schroefdraad** | Metrisch |
| **Explosiegeteste uitvoering** | Nee |
| **Vlakkabelkoppeling** | Nee |
| **Meervoudig dichtingsinzetstuk** | Nee |
| **Met contramoer** | Nee |
| **Deelbare koppeling/wartel** | Nee |
| **Nom. draadmaat metrisch/Pg** | 32 |
| **Voor gewapende kabel** | Nee |
| **Inklikbaar in opening** | Nee |
| **Spoed schroefdraad** | 1,5 mm |
| **Schroefdraadlengte** | 8 mm |
| **Zeskant hoekmaat** | 39,5 mm |
| **Verbindingswijze wartel aan behuizing** | Schroeven |
| **Model** | UNI-dicht wartels |

**EF019334**

| | |
|---|---|
| **Land van herkomst** | Duitsland (DE) |

