

Pflitsch Wartel messing vern., ATEX, M50x1,5, doorlaat 36-40mm

€ 151,00

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	57 mm
Geschikt voor kabeldiameter	36.000 - 40.000 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 130.000 °C
Type schroefdraad	Metrisch
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Nom. draadmaat metrisch/Pg	50
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Schroefdraadlengte	10 mm
Zeskant hoekmaat	61 mm
Model	UNI-dicht wartels
EF019334	
Land van herkomst	Duitsland (DE)

