

Pflitsch Wartel messing vern., ATEX, PG48, doorlaat 39-44mm

€ 155,50

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	64 mm
Geschikt voor kabeldiameter	39.000 - 44.000 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 130.000 °C
Type schroefdraad	Pg
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Nom. draadmaat metrisch/Pg	48
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Spoed schroefdraad	1,588 mm
Schroefdraadlengte	10 mm
Zeskant hoekmaat	69 mm
Model	UNI-dicht wartels
EF019334	
Land van herkomst	Duitsland (DE)

