Pflitsch Wartel, messing vern., PG42, doorlaat 36-40mm, met extra trekontl. € 109,50

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Uitvoering	Recht
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	57 mm
Geschikt voor kabeldiameter	36.000 - 40.000 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 100.000 °C
Type schroefdraad	Pg
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Nom. draadmaat metrisch/Pg	42
Spoed schroefdraad	1,588 mm
Schroefdraadlengte	10 mm
Zeskant hoekmaat	61 mm
Model	UNI-dicht wartels
EF019334	
Land van herkomst	Duitsland (DE)

