Pflitsch Wartel PVDF, M25x1,5, doorlaat 7-10,5mm, met knikbescherming

€ 12,70

Kleur	Zwart
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Uitvoering	Recht
RAL-nummer	9.005
Met trekontlasting	Ja
Sleutelwijdte	29 mm
Geschikt voor kabeldiameter	8.500 - 10.500 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 130.000 °C
Type schroefdraad	Metrisch
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Nom. draadmaat metrisch/Pg	25
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Schroefdraadlengte	9 mm
Zeskant hoekmaat	31,5 mm
Model	UNI-dicht wartels
EF019334	
Land van herkomst	Duitsland (DE)

