

Phase3 Powersafe box 5p Source Eur 108 mm Sequential box

€ 2.504,14

Aantal polen	5
Nom. (meet)spanning	1.000 V
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Contactuitvoering	Pen
Materiaal contactcoating	Zilver
Met aardgeleider	Ja
Materiaal contact	Koper
Materiaal connectorinzetstuk	Thermoplast
Nom. (meet)stroom In	800 A
Omgevingstemperatuur	-25.000 - 85.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	25.000 - 300.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	25.000 - 300.000 mm²
Materiaal isolatielichaam	Polyamide (PA)
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	25.000 - 300.000 mm²
Min. aantal steekcycli	500
Toegekende stootspanning	1 kV
Vervuilingsgraad	3
Materiaal contact inzetstuk	Kunststof
Aantal vermogenscontacten	5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	25.000 - 300.000 mm²
Overspanningscategorie	III
Aantal stuurcontacten	0
Aantal data contacten	0
Model	Box Source

