

## Phase3 Powersafe Panel Drain 800A L2 zwart T8 eind M12 € 87,12

|                                                                      |                                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Afgeschermd</b>                                                   | Ja                               |
| <b>Materiaal behuizing</b>                                           | Kunststof                        |
| <b>Type vergrendeling</b>                                            | Bajonet                          |
| <b>Nom. (meet)spanning</b>                                           | 1.000 V                          |
| <b>Uitvoering elektrische aansluiting</b>                            | Schroefaansluiting               |
| <b>Coating behuizing</b>                                             | Geen                             |
| <b>Met status-indicatie</b>                                          | Nee                              |
| <b>Contactuitvoering</b>                                             | Contrastekker (female)           |
| <b>Materiaal contactcoating</b>                                      | Zilver                           |
| <b>Nom. (meet)stroom In</b>                                          | 800 A                            |
| <b>Omgevingstemperatuur</b>                                          | -25.000 - 85.000 °C              |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads</b>                      | 25.000 - 300.000 mm <sup>2</sup> |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls</b> | 25.000 - 300.000 mm <sup>2</sup> |
| <b>Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94</b>          | V0                               |
| <b>Min. aantal steekcycli</b>                                        | 500                              |
| <b>Uitvoering behuizing</b>                                          | Recht                            |
| <b>Beschermingsgraad (IP), gemonteerd</b>                            | IP67                             |
| <b>Vervuilingsgraad</b>                                              | 3                                |
| <b>Aantal vermogenscontacten</b>                                     | 1                                |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls</b>    | 25.000 - 300.000 mm <sup>2</sup> |
| <b>Voor buitendiameter kabel</b>                                     | 14.000 - 38.000 mm               |
| <b>Materiaal schroefdraadring</b>                                    | Messing                          |
| <b>Aantal stuurcontacten</b>                                         | 0                                |
| <b>Aantal data contacten</b>                                         | 0                                |
| <b>Diameter connector</b>                                            | 57 mm                            |
| <b>Draadgrootte M</b>                                                | 12 mm                            |
| <b>Model</b>                                                         | Panel Drain                      |

