

Phase3 Powersafe Panel Source 500A E groen T5 binnen M12

€ 77,51

Afgeschermd	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof
Type vergrendeling	Bajonet
Nom. (meet)spanning	1.000 V
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Coating behuizing	Geen
Met status-indicatie	Nee
Contactuitvoering	Pen
Materiaal contactcoating	Zilver
Nom. (meet)stroom In	500 A
Omgevingstemperatuur	-25.000 - 85.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	25.000 - 300.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	25.000 - 300.000 mm ²
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Min. aantal steekcycli	500
Uitvoering behuizing	Recht
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	IP67
Vervuilingsgraad	3
Aantal vermogenscontacten	1
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	25.000 - 300.000 mm ²
Voor buitendiameter kabel	14.000 - 38.000 mm
Materiaal schroefdraadring	Messing
Aantal stuurcontacten	0
Aantal data contacten	0
Diameter connector	59 mm
Draadgrootte M	12 mm
Model	Panel Source

