

# Phase3 Powersafe Panel Source 800A L2 zwart T8 eind M12

€ 82,63

|                                                               |                                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Afgeschermd                                                   | Ja                               |
| Materiaal behuizing                                           | Kunststof                        |
| Type vergrendeling                                            | Bajonet                          |
| Nom. (meet)spanning                                           | 1.000 V                          |
| Uitvoering elektrische aansluiting                            | Schroefaansluiting               |
| Coating behuizing                                             | Geen                             |
| Met status-indicatie                                          | Nee                              |
| Contactuitvoering                                             | Pen                              |
| Materiaal contactcoating                                      | Zilver                           |
| Nom. (meet)stroom In                                          | 800 A                            |
| Omgevingstemperatuur                                          | -25.000 - 85.000 °C              |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads                      | 25.000 - 300.000 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 25.000 - 300.000 mm <sup>2</sup> |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94          | V0                               |
| Min. aantal steekcycli                                        | 500                              |
| Uitvoering behuizing                                          | Recht                            |
| Beschermingsgraad (IP), gemonteerd                            | IP67                             |
| Vervuilingsgraad                                              | 3                                |
| Aantal vermogenscontacten                                     | 1                                |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls    | 25.000 - 300.000 mm <sup>2</sup> |
| Voor buitendiameter kabel                                     | 14.000 - 38.000 mm               |
| Materiaal schroefdraadring                                    | Messing                          |
| Aantal stuurcontacten                                         | 0                                |
| Aantal data contacten                                         | 0                                |
| Diameter connector                                            | 59 mm                            |
| Draadgrootte M                                                | 12 mm                            |
| Model                                                         | Panel Source                     |

