

# PHILIPS Coreline Waterdicht armatuur 34w 840 1200mm IP65

€ 330,00

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)            | IP65                        |
| Met IFTTT ondersteuning           | Nee                         |
| Compatible met Apple HomeKit      | Nee                         |
| Compatible met Google Assistant   | Nee                         |
| Compatible met Amazon Alexa       | Nee                         |
| Lamphouder                        | Overig                      |
| Aansluitwijze                     | Steekklem                   |
| Beschermingsklasse                | I                           |
| Breedte                           | 80 mm                       |
| Geleiderdoorsnede                 | 2,5 mm <sup>2</sup>         |
| Spanningstype                     | AC                          |
| Voorschakelapparaat               | LED regeling stroomgestuurd |
| Aantal polen                      | 4                           |
| Hoogte/diepte                     | 76 mm                       |
| Lamptype                          | LED niet uitwisselbaar      |
| Met lichtbron                     | Ja                          |
| Lengte                            | 1.215 mm                    |
| Materiaal behuizing               | Kunststof                   |
| Oppervlaktebescherming behuizing  | Geen (onbehandeld)          |
| Lichtkleur                        | Wit                         |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP65                        |
| Slagvastheid                      | IK08                        |
| Nom. spanning                     | 220.000 - 240.000 V         |
| Dimbaar faseafsnijding            | Nee                         |
| Dimbaar faseaansnijding           | Nee                         |
| Dimbaar 1-10 V                    | Nee                         |
| Dimbaar DALI                      | Nee                         |
| Dimming fabrikantspecifiek        | Nee                         |
| Dimbaar Touch and Dim             | Nee                         |
| Dimbaar met push-button           | Nee                         |
| Dimbaar DSI                       | Nee                         |

|                                                       |                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Kleur behuizing</b>                                | Grijs                            |
| <b>Met bewegingssensor</b>                            | Nee                              |
| <b>Met lichtsensor</b>                                | Nee                              |
| <b>Dimbaar</b>                                        | Nee                              |
| <b>Dimbaar 0-10 V</b>                                 | Nee                              |
| <b>Dimbaar DMX</b>                                    | Nee                              |
| <b>Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)</b>       | Nee                              |
| <b>Dimbaar GPRS</b>                                   | Nee                              |
| <b>Dimbaar LineSwitch</b>                             | Nee                              |
| <b>Dimbaar netspanningsmodulatie</b>                  | Nee                              |
| <b>Dimming programmeerbaar</b>                        | Nee                              |
| <b>Dimbaar RF</b>                                     | Nee                              |
| <b>Dimbaar Sine Wave Reduction</b>                    | Nee                              |
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                                 | Nee                              |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                              | Ja                               |
| <b>Geschikt voor wandmontage</b>                      | Ja                               |
| <b>Geschikt voor plafondmontage</b>                   | Ja                               |
| <b>Geschikt voor inbouwmontage</b>                    | Nee                              |
| <b>Materiaal afdekking</b>                            | Kunststof mat/gesatineerd        |
| <b>Geschikt voor aantal lampen</b>                    | 1                                |
| <b>Voorschakelapparaat inbegrepen</b>                 | Ja                               |
| <b>Stralingshoek</b>                                  | Extreem breedstralend >80°       |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                               | 4000.000 - 4000.000 K            |
| <b>Max. systeemvermogen</b>                           | 33 W                             |
| <b>Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1</b>   | 4.000 lm                         |
| <b>Soort bedrading</b>                                | Geschikt voor doorgangsbedrading |
| <b>Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1</b> | 25.000 - 25.000 °C               |
| <b>Lichtverdeler</b>                                  | Diffuserlens/optiek/paneel       |
| <b>Lichtuittrede</b>                                  | Direct                           |
| <b>Wandmontage</b>                                    | Ja                               |
| <b>Geschikt voor pendelophanging</b>                  | Ja                               |
| <b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie</b>            | Nee                              |
| <b>Geschikt voor noodverlichting</b>                  | Ja                               |
| <b>Lichtverdeling</b>                                 | Symmetrisch                      |

|                                                                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Geschikt voor opbouwmontage</b>                                                 | Ja                |
| <b>Met luchtsleuven</b>                                                            | Nee               |
| <b>Kleurweergave-index</b>                                                         | 80-89             |
| <b>Rasteruitvoering</b>                                                            | Geen              |
| <b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd</b>                                          | Ja                |
| <b>Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"</b>         | Ja                |
| <b>Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk</b>                 | Ja                |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1</b>                      | Nee               |
| <b>Kleur consistentie (McAdam ellips)</b>                                          | SDCM3             |
| <b>Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11</b>                                       | 850 °C - 30 s     |
| <b>Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat</b>                                 | Nee               |
| <b>Specifieke lichtstroom armatuur</b>                                             | 121 lm/W          |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                                                     | Nee               |
| <b>Lichtkleur regelbaar</b>                                                        | Nee               |
| <b>Lichtstroom regelbaar</b>                                                       | Nee               |
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>                                                     | Nee               |
| <b>Inbouwhoogte/diepte</b>                                                         | 1.215 mm          |
| <b>Vermogensfactor</b>                                                             | 0,86              |
| <b>Verblindingsbegrenzing (UGR)</b>                                                | 25                |
| <b>Constance lichtstroom regeling</b>                                              | Nee               |
| <b>Nom. stroom</b>                                                                 | 130.000 - 150.000 |
| <b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16</b>                 | 51                |
| <b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16</b>                 | 60                |
| <b>Flikkerende waarde Pst LM</b>                                                   | 1                 |
| <b>Stroboscoopeffectwaarde SVM</b>                                                 | 1,6               |
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>                                         | Ja                |
| <b>Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)</b> | Nee               |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b> | C                 |
| <b>Compatible met Casambi</b>                                                      | Nee               |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                                                              | Nee               |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>                                              | 0.750 - 2.500     |
| <b>Geschikt voor klemmontage</b>                                                   | Nee               |

|                                                                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Met schakelaar</b>                                                               | Nee                               |
| <b>Fotobiologische veiligheid conform EN 62471</b>                                  | RG0                               |
| <b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b> | 80                                |
| <b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>      | 5                                 |
| <b>Met bevestigingsmateriaal</b>                                                    | Ja                                |
| <b>Totale harmonische vervorming (THD)</b>                                          | 20                                |
| <b>Model</b>                                                                        | CoreLine                          |
| <b>Met aanwezigheidsmelder</b>                                                      | Nee                               |
| <b>Lichtopbrengst bij noodbedrijf</b>                                               | 500                               |
| <b>EF018713</b>                                                                     | 121.000 - 121.000                 |
| <b>EF018714</b>                                                                     | 4000.000 - 4000.000               |
| <b>EF018921</b>                                                                     | Automatische zelfdiagnose         |
| <b>EF018918</b>                                                                     | Decentraal (individuele batterij) |
| <b>EF018920</b>                                                                     | 3                                 |
| <b>EF019111</b>                                                                     | Ja                                |
| <b>EF019128</b>                                                                     | 20                                |
| <b>EF019441</b>                                                                     | 37                                |
| <b>EFDE0115</b>                                                                     | Nee                               |
| <b>Land van herkomst</b>                                                            | Polen (PL)                        |

---

