

PHILIPS led floodlight bvp125 95w 1200mm 4000k

€ 574,00

Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Geen
Aansluitwijze	Inslij/IDC
Beschermingsklasse	I
Breedte	265 mm
Geleiderdoorsnede	1,5 mm²
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	3
Hoogte/diepte	67,4 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	340,5 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Lichtkleur	Wit
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP66
Slagvastheid	IK08
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Grijs

Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Dimbaar	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Materiaal afdekking	Glas transparant
Geschikt voor aantal lampen	40
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Breedstralend 41-80°
Kleurtemperatuur	4000.000 - 4000.000 K
Max. systeemvermogen	90 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	12.000 lm
Soort bedrading	Eindig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	25.000 - 25.000 °C
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtuittrede	Direct
Wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Lichtverdeling	Asymmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Kleurweergave-index	70-79
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Nee

Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	75.000 h
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	134 lm/W
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0,98
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0
Constance lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	430.000 - 430.000
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	13
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	8
Flikkerende waarde Pst LM	0,06
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0,09
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Reflector	Geen
Aansluitbare geleiderdoorsnede	7.000 - 14.000 mm ²
Oppervlak geborsteld	Ja
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Geschikt voor truss montage	Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Lichtstroom	12000.000 - 12000.000 lm
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Kleur reflector	Overig

Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	90
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	10
Lichtsterkte	861 cd
Totale harmonische vervorming (THD)	7,8
Model	CoreLine
Lichtsterkte	10334.000 - 10334.000
Met aanwezigheidsmelder	Nee
EF018697	Overig
EF018713	134.000 - 134.000
EF018714	12000.000 - 12000.000
EF018921	Geen
EF018918	Geen
Inbouwhoogte	67.000 - 67.000
EF019111	Ja
EF019128	7,6
Inbouwbreedte	323.000 - 323.000
EF023168	341.000 - 341.000
EFUK0027	Nee
EFUK0028	Nee
EFUK0029	Nee
Land van herkomst	Spanje (ES)

