

PHILIPS led floodlight bvp167 10w 3000/4000/6500k 1200lm

€ 27,30

Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Geen
Aansluitwijze	Overig
Beschermingsklasse	I
Breedte	85 mm
Geleiderdoorsnede	1 mm ²
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Aantal polen	3
Hoogte/diepte	31 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	130 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Lichtkleur	Wit
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Slagvastheid	IK07
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee

Kleur behuizing	Grijs
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Dimbaar	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor lampvermogen	10.000 - 10.000 W
Materiaal afdekking	Glas transparant
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Kleurtemperatuur	3000.000 - 6500.000 K
Max. systeemvermogen	10 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1.200 lm
Soort bedrading	Eindig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	25.000 - 25.000 °C
Lichtverdeler	Reflector
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	80.000 h
Lichtuittrede	Direct
Wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage	Ja

Kleurweergave-index	80-89
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Specifieke lichtstroom armatuur	110 lm/W
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0,95
Constance lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	0.044 - 0.044
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	254
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	218
Flikkerende waarde Pst LM	1
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Reflector	Geen
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1.000 - 1.000 mm ²
Oppervlak geborsteld	Nee
Verstelbaarheid	Draaibaar
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Lichtstroom	1100.000 - 1200.000 lm
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Kleur reflector	Wit
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0

Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	80
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	7,5
Totale harmonische vervorming (THD)	20
Model	Ledinaire
Met aanwezigheidsmelder	Nee
EF018713	110.000 - 120.000
EF018714	1100.000 - 1200.000
EF018921	Geen
EF018918	Geen
EF019111	Ja
EF019128	20
EFUK0027	Nee
EFUK0028	Nee
EFUK0029	Nee
Land van herkomst	China (CN)

