

# PHILIPS led floodlight bvp167 20w 3000/4000/6500k 2400lm

€ 35,70

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Oppervlaktebescherming            | Poedercoating          |
| Beschermingsgraad (IP)            | IP65                   |
| Met IFTTT ondersteuning           | Nee                    |
| Compatible met Apple HomeKit      | Nee                    |
| Compatible met Google Assistant   | Nee                    |
| Compatible met Amazon Alexa       | Nee                    |
| Lamphouder                        | Geen                   |
| Aansluitwijze                     | Overig                 |
| Beschermingsklasse                | I                      |
| Breedte                           | 97 mm                  |
| Geleiderdoorsnede                 | 1 mm <sup>2</sup>      |
| Spanningstype                     | AC                     |
| Voorschakelapparaat               | Niet noodzakelijk      |
| Aantal polen                      | 3                      |
| Hoogte/diepte                     | 31 mm                  |
| Lamptype                          | LED niet uitwisselbaar |
| Met lichtbron                     | Ja                     |
| Lengte                            | 149 mm                 |
| Materiaal behuizing               | Aluminium              |
| Lichtkleur                        | Wit                    |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP65                   |
| Slagvastheid                      | IK07                   |
| Nom. spanning                     | 220.000 - 240.000 V    |
| Dimbaar faseafsnijding            | Nee                    |
| Dimbaar faseaansnijding           | Nee                    |
| Dimbaar 1-10 V                    | Nee                    |
| Dimbaar DALI                      | Nee                    |
| Dimming fabrikantspecifiek        | Nee                    |
| Dimbaar Touch and Dim             | Nee                    |
| Dimbaar met push-button           | Nee                    |
| Dimbaar DSI                       | Nee                    |

|                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Kleur behuizing</b>                                | Grijs                         |
| <b>Met bewegingssensor</b>                            | Nee                           |
| <b>Met lichtsensor</b>                                | Nee                           |
| <b>Dimbaar</b>                                        | Nee                           |
| <b>Dimbaar 0-10 V</b>                                 | Nee                           |
| <b>Dimbaar DMX</b>                                    | Nee                           |
| <b>Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)</b>       | Nee                           |
| <b>Dimbaar LineSwitch</b>                             | Nee                           |
| <b>Dimbaar netspanningsmodulatie</b>                  | Nee                           |
| <b>Dimming programmeerbaar</b>                        | Nee                           |
| <b>Dimbaar RF</b>                                     | Nee                           |
| <b>Dimbaar Sine Wave Reduction</b>                    | Nee                           |
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                                 | Nee                           |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                              | Ja                            |
| <b>Geschikt voor plafondmontage</b>                   | Nee                           |
| <b>Geschikt voor inbouwmontage</b>                    | Nee                           |
| <b>Geschikt voor lampvermogen</b>                     | 20.000 - 20.000 W             |
| <b>Materiaal afdekking</b>                            | Glas transparant              |
| <b>Geschikt voor aantal lampen</b>                    | 1                             |
| <b>Voorschakelapparaat inbegrepen</b>                 | Ja                            |
| <b>Stralingshoek</b>                                  | Extreem breedstralend<br>>80° |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                               | 3000.000 - 6500.000 K         |
| <b>Max. systeemvermogen</b>                           | 20 W                          |
| <b>Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1</b>   | 2.400 lm                      |
| <b>Soort bedrading</b>                                | Eindig                        |
| <b>Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1</b> | 25.000 - 25.000 °C            |
| <b>Lichtverdeler</b>                                  | Reflector                     |
| <b>Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C</b>              | 80.000 h                      |
| <b>Lichtuittrede</b>                                  | Direct                        |
| <b>Wandmontage</b>                                    | Ja                            |
| <b>Geschikt voor pendelophanging</b>                  | Nee                           |
| <b>Lichtverdeling</b>                                 | Symmetrisch                   |
| <b>Geschikt voor opbouwmontage</b>                    | Ja                            |

|                                                                                    |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Kleurweergave-index</b>                                                         | 80-89                         |
| <b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd</b>                                          | Nee                           |
| <b>Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"</b>         | Nee                           |
| <b>Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk</b>                 | Nee                           |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1</b>                      | Nee                           |
| <b>Kleur consistentie (McAdam ellips)</b>                                          | SDCM5                         |
| <b>Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11</b>                                       | 650 °C - 30 s                 |
| <b>Specifieke lichtstroom armatuur</b>                                             | 110 lm/W                      |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                                                     | Nee                           |
| <b>Lichtkleur regelbaar</b>                                                        | Standen                       |
| <b>Lichtstroom regelbaar</b>                                                       | Nee                           |
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>                                                     | Nee                           |
| <b>Vermogensfactor</b>                                                             | 0,95                          |
| <b>Constance lichtstroom regeling</b>                                              | Nee                           |
| <b>Nom. stroom</b>                                                                 | 0.088 - 0.088                 |
| <b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16</b>                 | 127                           |
| <b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16</b>                 | 109                           |
| <b>Flikkerende waarde Pst LM</b>                                                   | 1                             |
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>                                         | Nee                           |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b> | E                             |
| <b>Compatible met Casambi</b>                                                      | Nee                           |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                                                              | Nee                           |
| <b>Reflector</b>                                                                   | Geen                          |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>                                              | 1.000 - 1.000 mm <sup>2</sup> |
| <b>Oppervlak geborsteld</b>                                                        | Nee                           |
| <b>Verstelbaarheid</b>                                                             | Draaibaar                     |
| <b>Geschikt voor truss montage</b>                                                 | Nee                           |
| <b>Geschikt voor voetstuk-/vloermontage</b>                                        | Ja                            |
| <b>Geschikt voor stroomrailmontage</b>                                             | Nee                           |
| <b>Geschikt voor klemmontage</b>                                                   | Nee                           |
| <b>Lichtstroom</b>                                                                 | 2200.000 - 2400.000 lm        |
| <b>Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem</b>                                    | Nee                           |
| <b>Kleur reflector</b>                                                             | Wit                           |
| <b>Fotobiologische veiligheid conform EN 62471</b>                                 | RG0                           |

|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b> | 80                  |
| <b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>      | 7,5                 |
| <b>Totale harmonische vervorming (THD)</b>                                          | 20                  |
| <b>Model</b>                                                                        | Ledinaire           |
| <b>Met aanwezigheidsmelder</b>                                                      | Nee                 |
| <b>EF018713</b>                                                                     | 110.000 - 120.000   |
| <b>EF018714</b>                                                                     | 2200.000 - 2400.000 |
| <b>EF018921</b>                                                                     | Geen                |
| <b>EF018918</b>                                                                     | Geen                |
| <b>EF019111</b>                                                                     | Ja                  |
| <b>EF019128</b>                                                                     | 20                  |
| <b>EFUK0027</b>                                                                     | Nee                 |
| <b>EFUK0028</b>                                                                     | Nee                 |
| <b>EFUK0029</b>                                                                     | Nee                 |
| <b>Land van herkomst</b>                                                            | China (CN)          |

