

PHILIPS led schijnwerper 120/840 100w swb BVP165

€ 155,00

Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Overig
Aansluitwijze	Overig
Beschermingsklasse	I
Breedte	312 mm
Geleiderdoorsnede	1 mm ²
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	3
Hoogte/diepte	34,5 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	220 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Lichtkleur	Wit
Slagvastheid	IK08
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Grijs

Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Materiaal afdekking	Glas transparant
Geschikt voor aantal lampen	216
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Kleurtemperatuur	4000.000 - 4000.000 K
Max. systeemvermogen	100 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	12.000 lm
Soort bedrading	Eindig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	25.000 - 25.000 °C
Led nom. stroom bij constante stroom	44.000 - 44.000 mA
Lichtverdeler	Reflector
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50.000 h
Lichtuittrede	Direct
Wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Kleurweergave-index	80-89

Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	120 lm/W
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0,95
Verblindingsbegrenzing (UGR)	33
Constante lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	44.000 - 44.000
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	25
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	22
Flikkerende waarde Pst LM	1
Stroboscoopeffectwaarde SVM	5
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Dimbaar Dali-2	Nee
Reflector	Overig
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1.000 - 1.000 mm ²
Oppervlak geborsteld	Nee
Verstelbaarheid	Draaibaar
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Lichtstroom	12000.000 - 12000.000 lm
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Kleur reflector	Wit

Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	80
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	7,5
Totale harmonische vervorming (THD)	20
Model	Ledinaire

