

# PHOENIX connector SACC-M12FS-8CON-PG9-M

€ 37,37

|                                                               |                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Afgeschermd                                                   | Nee                           |
| Materiaal behuizing                                           | Overig                        |
| Type vergrendeling                                            | Overig                        |
| Nom. (meet)spanning                                           | 30 V                          |
| Uitvoering elektrische aansluiting                            | Schroefaansluiting            |
| Coating behuizing                                             | Overig                        |
| Met status-indicatie                                          | Nee                           |
| Contactuitvoering                                             | Overig                        |
| Materiaal contactcoating                                      | Goud                          |
| Met aardgeleider                                              | Nee                           |
| Nom. (meet)stroom In                                          | 2 A                           |
| Omgevingstemperatuur                                          | -40.000 - 85.000 °C           |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads                      | 0.250 - 0.500 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 0.250 - 0.500 mm <sup>2</sup> |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94          | HB                            |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads                     | 0.250 - 0.500 mm <sup>2</sup> |
| Min. aantal steekcycli                                        | 100                           |
| Uitvoering behuizing                                          | Recht                         |
| Beschermingsgraad (IP), gemonteerd                            | IP67                          |
| Vervuilingsgraad                                              | 3                             |
| Aantal vermogenscontacten                                     | 0                             |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls    | 0.250 - 0.500 mm <sup>2</sup> |
| Overspanningscategorie                                        | II                            |
| Materiaal schroefdraadring                                    | Overig                        |
| Aantal stuurcontacten                                         | 8                             |
| Aantal data contacten                                         | 0                             |
| Diameter connector                                            | 20 mm                         |
| Model                                                         | Connector                     |

