

PHOENIX connector SACC-M12FSD-4PL SH PN

€ 22,41

Afgeschermd	Ja
Materiaal behuizing	Overig
Type vergrendeling	Overig
Nom. (meet)spanning	48 V
Uitvoering elektrische aansluiting	Overig
Coating behuizing	Overig
Met status-indicatie	Nee
Bedrijfstemperatuur	-40.000 - 85.000
Contactuitvoering	Overig
Materiaal contactcoating	Nikkel
Met aardgeleider	Nee
Materiaal contact	Overig
Nom. (meet)stroom In	4 A
Omgevingstemperatuur	-40.000 - 85.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.140 - 0.750 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.140 - 0.750 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.140 - 0.750 mm ²
Min. aantal steekcycli	100
Uitvoering behuizing	Recht
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	IP65
Vervuilingsgraad	3
Aantal vermogenscontacten	0
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.140 - 0.750 mm ²
Overspanningscategorie	II
Materiaal schroefdraadring	Overig
Met vergrendelingsvoorziening	Ja
Aantal stuurcontacten	4
Aantal data contacten	0
Diameter connector	19 mm
Aantal insteekcontacten	4

Model

Dataconnector

Codering ronde M12 connector

D

