

# Phoenix Contact DOK 1,5

€ 8,11

|                                                                      |                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Kleur</b>                                                         | Grijs                         |
| <b>Breedte</b>                                                       | 6,2                           |
| <b>Lengte</b>                                                        | 61,5 mm                       |
| <b>Montagewijze</b>                                                  | Overig                        |
| <b>Hoogte</b>                                                        | 61,5                          |
| <b>Diepte</b>                                                        | 54,5                          |
| <b>Nom. (meet)spanning</b>                                           | 250 V                         |
| <b>Nom. (meet)stroom In</b>                                          | 24 A                          |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads</b>                      | 0.200 - 4.000 mm <sup>2</sup> |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls</b> | 0.200 - 2.500 mm <sup>2</sup> |
| <b>Materiaal isolatielichaam</b>                                     | Overig                        |
| <b>Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94</b>          | V2                            |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads</b>                     | 0.200 - 1.000 mm <sup>2</sup> |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls</b>    | 0.250 - 2.500 mm <sup>2</sup> |
| <b>Uitvoering elektrische aansluiting 1</b>                          | Schroefaansluiting            |
| <b>Uitvoering elektrische aansluiting 2</b>                          | Schroefaansluiting            |
| <b>Aantal aansluitniveaus</b>                                        | 3                             |
| <b>Aantal klemposities per aansluitniveau</b>                        | 2                             |
| <b>Intern verbonden etages</b>                                       | Nee                           |
| <b>Met schermaansluiting</b>                                         | Nee                           |
| <b>Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte</b>                     | 54,5 mm                       |
| <b>Geïntegreerde aardklem</b>                                        | Ja                            |
| <b>Dwars verbindbaar</b>                                             | Ja                            |
| <b>Scheidingsfunctie</b>                                             | Nee                           |
| <b>Model</b>                                                         | Initiator-/actorklem          |

