

Phoenix Contact DOK 1,5-LA 24GN/O-M

€ 14,68

Kleur	Grijs
Breedte	6,2
Lengte	61,5 mm
Montagewijze	Overig
Hoogte	61,5
Diepte	54,5
Nom. (meet)spanning	24 V
Nom. (meet)stroom In	24 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.200 - 4.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.200 - 2.500 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V2
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.200 - 1.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.250 - 2.500 mm ²
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aantal aansluitniveaus	3
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Nee
Met schermaansluiting	Nee
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	54,5 mm
Geïntegreerde aardklem	Ja
Dwars verbindbaar	Ja
Scheidingsfunctie	Nee
Model	Initiator-/actorklem

