

## Phoenix Contact GTF 76/ 48

€ 65,36

|                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Kleur                                                         | Grijs                          |
| Breedte                                                       | 22,5                           |
| Lengte                                                        | 64,5 mm                        |
| Montagewijze                                                  | DIN-rail 35 mm                 |
| Hoogte                                                        | 64,5                           |
| Diepte                                                        | 53,5                           |
| Nom. (meet)spanning                                           | 24 V                           |
| Nom. (meet)stroom In                                          | 41 A                           |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads                      | 0.500 - 10.000 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 0.500 - 6.000 mm <sup>2</sup>  |
| Materiaal isolatielichaam                                     | Overig                         |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94          | V0                             |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads                     | 0.500 - 6.000 mm <sup>2</sup>  |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls    | 0.500 - 0.500 mm <sup>2</sup>  |
| Afsluitplaat noodzakelijk                                     | Nee                            |
| Uitvoering elektrische aansluiting 1                          | Schroefaansluiting             |
| Uitvoering elektrische aansluiting 2                          | Schroefaansluiting             |
| Aantal klemposities per aansluitniveau                        | 2                              |
| Intern verbonden etages                                       | Ja                             |
| Breedte/Rastermaat                                            | 22,5 mm                        |
| Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte                     | 53,5 mm                        |
| Model                                                         | Scheidingsklem                 |
| Met geïntegreerde testbus                                     | Nee                            |
| Uitvoering dwarsscheiding                                     | Geen                           |

