

Phoenix Contact MINI-PS- 12- 24DC/48DC/0.7

€ 227,25

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	22,5 mm
Gestabiliseerd	Ja
Hoogte	99 mm
Diepte	107 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Ja
SIL conform IEC 61508	Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	Geen
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Spanningstype voedingsspanning	DC
1e Secundaire spanning	30.000 - 56.000 V
Secundaire spanning instelbaar	Ja
Max. uitgangsstroom 1	0,7 A
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Wandmontage mogelijk	Nee
Nom. voedingsspanning bij DC	10.000 - 32.000 V
Kortsluitvast	Ja
Vermogensafgifte	33,6 W
Uitgangsspanning geregeld	Ja
Nom. uitgangsspanning 1	48 V
Nom. uitgangsstroom 1	0,7 A
Inbouwhoogte	99 mm
Directe montage mogelijk	Nee
Model	DC/DC-converters

