

Phoenix Contact MSDB 2,5

€ 1,85

Kleur	Grijs
Breedte	10,4
Lengte	32 mm
Montagewijze	DIN-rail 15 mm
Hoogte	32
Diepte	22
Nom. (meet)spanning	800 V
Bedrijfstemperatuur	-60.000 - 110.000 °C
Nom. (meet)stroom In	24 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.080 - 4.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.080 - 2.500 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.140 - 0.140 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Veerklemaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Veerklemaansluiting
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	10,4 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	22 mm
Model	Minidoorgangsklem
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper

