

Phoenix Contact MTKD-S-CU/E-CU

€ 15,35

Kleur	Grijs
Breedte	10,4
Lengte	46,2 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	46,2
Diepte	39,9
Nom. (meet)spanning	400 V
Nom. (meet)stroom In	1 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.200 - 4.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.200 - 2.500 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.200 - 2.500 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.200 - 1.500 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aantal aansluitniveaus	1
Aantal klemposities per aansluitniveau	4
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	10,4 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	39,9 mm
Model	Thermospanningsklemmenpaar

