

Phoenix Contact PT 1,5/S-QUATTRO-U

€ 1,67

Kleur	Grijs
Breedte	3,5
Lengte	63,2 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	63,2
Diepte	30,5
Nom. (meet)spanning	500 V
Bedrijfstemperatuur	-60.000 - 110.000 °C
Nom. (meet)stroom In	15 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.140 - 1.500 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.140 - 1.500 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.140 - 0.140 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Overig
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Overig
Aantal klemposities per aansluitniveau	4
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	3,5 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	30,5 mm
Model	Aansluitklem
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper

