Phoenix Contact PT 16 N OG

€ 2,97

Kleur	Oranje
Breedte	12,2
Lengte	75,4 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	75,4
Diepte	52,6
Nom. (meet)spanning	1.000 V
Bedrijfstemperatuur	-60.000 - 110.000 °C
Nom. (meet)stroom In	76 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.500 - 25.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.500 - 25.000 mm²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.500 - 0.500 mm²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Overig
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Overig
Aantal aansluitniveaus	1
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	12,2 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	52,6 mm
Model	Aansluitklem
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper
EFNA0008	V0
Land van herkomst	Polen (PL)

