

Phoenix Contact PT 2,5-L/L/N

€ 3,53

Kleur	Grijs
Breedte	5,2
Spanningstype	AC
Lengte	102 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	102
Diepte	56,4
Nom. (meet)spanning	500 V
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	207.000 - 253.000 V
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	207.000 - 253.000 V
Nom. (meet)stroom In	20 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.140 - 4.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.140 - 4.000 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.140 - 0.140 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Overig
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Overig
Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Ja
Aantal aansluitniveaus	3
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Nee
Breedte/Rastermaat	5,2 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	56,4 mm
Aanbouwtype	Dakopbouw
Nuttig koelvermogen L35W10 400I/h	4.000 W
Model	Meeretageklem
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper

