

Phoenix Contact PT 2,5-QUATTRO-LA 24 RD

€ 4,36

Kleur	Grijs
Breedte	5,2
Lengte	72,2 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	72,2
Diepte	35,3
Nom. (meet)spanning	24 V
Bedrijfstemperatuur	-60.000 - 110.000 °C
Nom. (meet)stroom In	0,01 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.140 - 4.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.140 - 4.000 mm²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.140 - 0.140 mm²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Overig
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Overig
Aantal klemposities per aansluitniveau	4
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	5,2 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	35,3 mm
Model	Aansluitklem
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper

