# Phoenix Contact PT 2,5-QUATTRO RD € 1,46

| | |
|---|---|
| **Kleur** | Rood |
| **Breedte** | 5,2 |
| **Lengte** | 72,2 mm |
| **Montagewijze** | DIN-rail 35 mm |
| **Hoogte** | 72,2 |
| **Diepte** | 35,3 |
| **Nom. (meet)spanning** | 800 V |
| **Bedrijfstemperatuur** | -60.000 - 110.000 °C |
| **Nom. (meet)stroom In** | 24 A |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads** | 0.140 - 4.000 mm² |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls** | 0.140 - 4.000 mm² |
| **Materiaal isolatielichaam** | Overig |
| **Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94** | V0 |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls** | 0.140 - 0.140 mm² |
| **Afsluitplaat noodzakelijk** | Ja |
| **Uitvoering elektrische aansluiting 1** | Overig |
| **Uitvoering elektrische aansluiting 2** | Overig |
| **Aantal aansluitniveaus** | 1 |
| **Aantal klemposities per aansluitniveau** | 4 |
| **Intern verbonden etages** | Ja |
| **Breedte/Rastermaat** | 5,2 mm |
| **Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte** | 35,3 mm |
| **Model** | Aansluitklem |
| **Geschikt voor geleidermateriaal** | Aluminium/koper |
| **EFNA0008** | V0 |
| **Land van herkomst** | Duitsland (DE) |

