Phoenix Contact PT 2,5-TWIN BK

€ 1,12

Kleur	Zwart
Breedte	5,2
Lengte	60,5 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	60,5
Diepte	35,3
Nom. (meet)spanning	800 V
Bedrijfstemperatuur	-60.000 - 110.000 °C
Nom. (meet)stroom In	24 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.140 - 4.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.140 - 4.000 mm²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.140 - 0.140 mm²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Overig
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Overig
Aantal aansluitniveaus	1
Aantal klemposities per aansluitniveau	3
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	5,2 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	36,5 mm
Model	Aansluitklem
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper
EFNA0008	V0
Land van herkomst	Duitsland (DE)

