# Phoenix Contact PT 2,5-TWIN-MT-MRD € 3,59

| | |
|---|---|
| **Kleur** | Grijs |
| **Breedte** | 5,2 |
| **Lengte** | 74 mm |
| **Montagewijze** | DIN-rail 35 mm |
| **Hoogte** | 74 |
| **Diepte** | 36,5 |
| **Nom. (meet)spanning** | 400 V |
| **Nom. (meet)stroom In** | 20 A |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads** | 0.140 - 4.000 mm² |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls** | 0.140 - 4.000 mm² |
| **Materiaal isolatielichaam** | Overig |
| **Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94** | V0 |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls** | 0.140 - 0.140 mm² |
| **Afsluitplaat noodzakelijk** | Ja |
| **Uitvoering elektrische aansluiting 1** | Overig |
| **Uitvoering elektrische aansluiting 2** | Overig |
| **Aantal aansluitniveaus** | 1 |
| **Aantal klemposities per aansluitniveau** | 3 |
| **Intern verbonden etages** | Ja |
| **Breedte/Rastermaat** | 5,2 mm |
| **Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte** | 36,5 mm |
| **Model** | Messcheidingsklem |
| **EFNA0008** | V0 |
| **Land van herkomst** | Polen (PL) |

