

# Phoenix Contact PT 2,5-TWIN-TGB

€ 2,78

|                                                                      |                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Kleur</b>                                                         | Grijs                         |
| <b>Breedte</b>                                                       | 5,2                           |
| <b>Lengte</b>                                                        | 81,9 mm                       |
| <b>Montagewijze</b>                                                  | DIN-rail 35 mm                |
| <b>Hoogte</b>                                                        | 81,9                          |
| <b>Diepte</b>                                                        | 35,2                          |
| <b>Nom. (meet)spanning</b>                                           | 400 V                         |
| <b>Nom. (meet)stroom In</b>                                          | 16 A                          |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads</b>                      | 0.140 - 4.000 mm <sup>2</sup> |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls</b> | 0.140 - 4.000 mm <sup>2</sup> |
| <b>Materiaal isolatielichaam</b>                                     | Overig                        |
| <b>Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94</b>          | V0                            |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls</b>    | 0.140 - 0.140 mm <sup>2</sup> |
| <b>Afsluitplaat noodzakelijk</b>                                     | Ja                            |
| <b>Uitvoering elektrische aansluiting 1</b>                          | Overig                        |
| <b>Uitvoering elektrische aansluiting 2</b>                          | Overig                        |
| <b>Aantal klemposities per aansluitniveau</b>                        | 3                             |
| <b>Intern verbonden etages</b>                                       | Ja                            |
| <b>Breedte/Rastermaat</b>                                            | 5,2 mm                        |
| <b>Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte</b>                     | 35,2 mm                       |
| <b>Model</b>                                                         | Scheidingsklem                |
| <b>Met geïntegreerde testbus</b>                                     | Nee                           |
| <b>Uitvoering dwarsscheiding</b>                                     | Geen                          |

