

# Phoenix Contact PT 4-FSI/F-LED 70

€ 9,85

|                                                               |                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Kleur                                                         | Zwart                         |
| Breedte                                                       | 6,15                          |
| Montagewijze                                                  | DIN-rail 35 mm                |
| Hoogte                                                        | 55,9                          |
| Diepte                                                        | 35,25                         |
| Nom. (meet)spanning                                           | 70 V                          |
| Nom. (meet)stroom In                                          | 10 A                          |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads                      | 0.200 - 6.000 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 0.200 - 6.000 mm <sup>2</sup> |
| Materiaal isolatielichaam                                     | Overig                        |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94          | V0                            |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls    | 0.250 - 4.000 mm <sup>2</sup> |
| Afsluitplaat noodzakelijk                                     | Ja                            |
| Uitvoering elektrische aansluiting 1                          | Overig                        |
| Uitvoering elektrische aansluiting 2                          | Overig                        |
| Aantal aansluitniveaus                                        | 1                             |
| Model                                                         | Zekeringsaansluitklem         |

