# Phoenix Contact PTI 16/S BU

**€ 2,62**

| | |
|---|---|
| **Breedte** | 10,2 |
| **Lengte** | 77,7 mm |
| **Montagewijze** | Overig |
| **Hoogte** | 77,7 |
| **Diepte** | 49,6 |
| **Nom. (meet)spanning** | 500 V |
| **Nom. (meet)stroom In** | 76 A |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads** | 0.500 - 16.000 mm² |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls** | 0.500 - 16.000 mm² |
| **Materiaal isolatielichaam** | Overig |
| **Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94** | V0 |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads** | 0.500 - 16.000 mm² |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls** | 0.500 - 16.000 mm² |
| **Afsluitplaat noodzakelijk** | Ja |
| **Uitvoering elektrische aansluiting 1** | Overig |
| **Uitvoering elektrische aansluiting 2** | Overig |
| **Breedte/Rastermaat** | 10,2 mm |
| **Basiskleur** | Blauw |
| **PE-functie** | Nee |
| **Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte** | 51,1 mm |
| **Model** | Installatieklem |
| **Land van herkomst** | Polen (PL) |

