

## Phoenix Contact PTI 2,5-L/L KAN

€ 2,29

|                                                               |                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Breedte                                                       | 5,15                          |
| Lengte                                                        | 101 mm                        |
| Montagewijze                                                  | Overig                        |
| Hoogte                                                        | 100,9                         |
| Diepte                                                        | 48,691                        |
| Nom. (meet)spanning                                           | 400 V                         |
| Bedrijfstemperatuur                                           | -60.000 - 105.000 °C          |
| Nom. (meet)stroom In                                          | 24 A                          |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads                      | 0.140 - 4.000 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 0.140 - 4.000 mm <sup>2</sup> |
| Materiaal isolatielichaam                                     | Overig                        |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94          | V0                            |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads                     | 0.140 - 4.000 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls    | 0.140 - 2.500 mm <sup>2</sup> |
| Afsluitplaat noodzakelijk                                     | Ja                            |
| Uitvoering elektrische aansluiting 1                          | Overig                        |
| Uitvoering elektrische aansluiting 2                          | Overig                        |
| Breedte/Rastermaat                                            | 5,2 mm                        |
| Aantal potentialen                                            | 2                             |
| Basiskleur                                                    | Grijs                         |
| PE-functie                                                    | Nee                           |
| Met N-verbreekslede                                           | Nee                           |
| N-functie mogelijk                                            | Nee                           |
| Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte                     | 50,5 mm                       |
| Model                                                         | Installatie-etageklem         |

