

Phoenix Contact PTI 2,5-PE/L/NT KAN

€ 3,47

Breedte	5,15
Lengte	101 mm
Montagewijze	Overig
Hoogte	100,9
Diepte	48,69
Nom. (meet)spanning	400 V
Bedrijfstemperatuur	-60.000 - 105.000 °C
Nom. (meet)stroom In	24 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.140 - 4.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.140 - 4.000 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.140 - 4.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.140 - 2.500 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Overig
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Overig
Breedte/Rastermaat	5,2 mm
Aantal potentialen	2
Basiskleur	Grijs
PE-functie	Ja
Met N-verbreekslede	Ja
N-functie mogelijk	Ja
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	50,5 mm
Model	Installatie-aardklem

