Phoenix Contact PTPOWER 35 OG € 6,14

Kleur	Oranje
Breedte	16
Lengte	91,6 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	91,6
Diepte	69,8
Nom. (meet)spanning	1.000 V
Bedrijfstemperatuur	-60.000 - 110.000 °C
Nom. (meet)stroom In	125 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	2.500 - 35.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	2.500 - 35.000 mm²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	2.500 - 2.500 mm²
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Overig
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Overig
Aantal aansluitniveaus	1
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	16 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	69,8 mm
Model	Klem voor hoge stromen
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper
EFNA0008	V0
Land van herkomst	Turkije (TR)

