

Phoenix Contact PTPOWER 50-3L/N

€ 61,91

Kleur	Meerkleurig
Breedte	80
Lengte	101 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	101
Diepte	105
Nom. (meet)spanning	1.000 V
Bedrijfstemperatuur	-60.000 - 110.000 °C
Nom. (meet)stroom In	150 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	10.000 - 70.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	10.000 - 70.000 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	10.000 - 10.000 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Overig
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Overig
Aantal klemposities per aansluitniveau	8
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	80 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	105 mm
Model	Klem voor hoge stromen
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper

