

Phoenix Contact PTPower 95 P BU

€ 24,56

Kleur	Blauw
Breedte	25
Lengte	105,5 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	105,5
Diepte	108,7
Nom. (meet)spanning	1.000 V
Bedrijfstemperatuur	-60.000 - 110.000 °C
Nom. (meet)stroom In	232 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	25.000 - 95.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	25.000 - 95.000 mm²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	25.000 - 25.000 mm²
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Overig
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Overig
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	25 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	108,7 mm
Model	Klem voor hoge stromen
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper

