

Phoenix Contact PTS 4-TWIN BU

€ 1,44

Kleur	Blauw
Breedte	6,2
Lengte	62,4 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	62,4
Diepte	43
Nom. (meet)spanning	800 V
Bedrijfstemperatuur	-60.000 - 110.000 °C
Nom. (meet)stroom In	32 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.200 - 6.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.200 - 6.000 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.250 - 0.250 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Overig
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Overig
Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Ja
Aantal klemposities per aansluitniveau	3
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	6,2 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	43 mm
Model	Aansluitklem
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper

