

Phoenix Contact PTTBS 1,5/S WH/U-BK/O-RD

€ 1,94

Kleur	Wit
Breedte	3,5
Lengte	78,8 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	78,8
Diepte	48,2
Nom. (meet)spanning	500 V
Nom. (meet)stroom In	16 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.140 - 1.500 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.140 - 1.500 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.140 - 0.140 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Overig
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Overig
Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Ja
Aantal aansluitniveaus	2
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Nee
Breedte/Rastermaat	3,5 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	48,2 mm
Model	Twee-etageklem
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper

