

## Phoenix Contact PTTBV 4/U-OG/O-GN

€ 2,63

|                                                               |                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Kleur                                                         | Grijs                         |
| Breedte                                                       | 6,2                           |
| Lengte                                                        | 99,5 mm                       |
| Hoogte                                                        | 99,5                          |
| Diepte                                                        | 56                            |
| Nom. (meet)spanning                                           | 1.000 V                       |
| Nom. (meet)stroom In                                          | 28 A                          |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads                      | 0.200 - 6.000 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 0.200 - 4.000 mm <sup>2</sup> |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94          | V0                            |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls    | 0.250 - 0.250 mm <sup>2</sup> |
| Afsluitplaat noodzakelijk                                     | Ja                            |
| Uitvoering elektrische aansluiting 1                          | Overig                        |
| Uitvoering elektrische aansluiting 2                          | Overig                        |
| Aantal aansluitniveaus                                        | 2                             |
| Aantal klemposities per aansluitniveau                        | 2                             |
| Intern verbonden etages                                       | Nee                           |
| Breedte/Rastermaat                                            | 6,2 mm                        |
| Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte                     | 56 mm                         |
| Model                                                         | Twee-etageklem                |
| Geschikt voor geleidermateriaal                               | Aluminium/koper               |

