

Phoenix Contact QUINT4-PS/1AC/2X15DC/2/PT

€ 156,82

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	45 mm
Gestabiliseerd	Ja
Hoogte	106 mm
Diepte	90 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Overig
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Opgenomen vermogen	96,3 VA
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Ja
SIL conform IEC 61508	Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	Geen
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Spanningstype voedingsspanning	AC/DC
1e Secundaire spanning	15.000 - 15.000 V
Secundaire spanning instelbaar	Nee
Max. uitgangsstroom 1	4 A
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Wandmontage mogelijk	Nee
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz	100.000 - 240.000 V
Nom. voedingsspanning bij DC	110.000 - 275.000 V
Kortsluitvast	Ja
Vermogensafgifte	51 W
Uitgangsspanning geregeld	Ja
Nom. uitgangsspanning 1	15 V
Nom. uitgangsstroom 1	2 A
Inbouwhoogte	106 mm
Directe montage mogelijk	Nee
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz	100.000 - 240.000 V
Model	Voeding

