

Phoenix Contact ST 10-TWIN BU

€ 5,85

Kleur	Blauw
Breedte	10,2
Lengte	95,4 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	95,4
Diepte	50,3
Nom. (meet)spanning	1.000 V
Bedrijfstemperatuur	-60.000 - 110.000 °C
Nom. (meet)stroom In	57 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.200 - 16.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.200 - 10.000 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.250 - 0.250 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Veerklemaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Veerklemaansluiting
Aantal klemposities per aansluitniveau	3
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	10,2 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	50,3 mm
Model	Aansluitklem
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper

