Phoenix Contact ST 10-TWIN-PE € 10,52

Kleur	Groen/geel
Breedte	10,2
Lengte	95,4 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	95,4
Diepte	50,3
Bedrijfstemperatuur	-60.000 - 110.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.200 - 16.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.200 - 10.000 mm²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.250 - 10.000 mm²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Veerklemaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Veerklemaansluiting
Aantal aansluitniveaus	1
Aantal klemposities per aansluitniveau	3
PEN-functie mogelijk	Nee
Breedte/Rastermaat	10,2 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	50,3 mm
Model	Veerdruk-aardklem
EFNA0008	V0
Land van herkomst	Polen (PL)

