

# Phoenix Contact ST 2,5-QUATTRO-DIO 1N 5408K/L-R

€ 6,31

|                                                                      |                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Kleur</b>                                                         | Grijs                         |
| <b>Breedte</b>                                                       | 5,2                           |
| <b>Lengte</b>                                                        | 72 mm                         |
| <b>Montagewijze</b>                                                  | DIN-rail 35 mm                |
| <b>Hoogte</b>                                                        | 72                            |
| <b>Diepte</b>                                                        | 36,5                          |
| <b>Nom. (meet)stroom In</b>                                          | 1,5 A                         |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads</b>                      | 0.080 - 4.000 mm <sup>2</sup> |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls</b> | 0.080 - 2.500 mm <sup>2</sup> |
| <b>Materiaal isolatielichaam</b>                                     | Overig                        |
| <b>Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94</b>          | V0                            |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls</b>    | 0.140 - 0.140 mm <sup>2</sup> |
| <b>Afsluitplaat noodzakelijk</b>                                     | Ja                            |
| <b>Uitvoering elektrische aansluiting 1</b>                          | Veerklemaansluiting           |
| <b>Uitvoering elektrische aansluiting 2</b>                          | Veerklemaansluiting           |
| <b>Aantal aansluitniveaus</b>                                        | 1                             |
| <b>Aantal klemposities per aansluitniveau</b>                        | 4                             |
| <b>Intern verbonden etages</b>                                       | Ja                            |
| <b>Breedte/Rastermaat</b>                                            | 5,2 mm                        |
| <b>Model</b>                                                         | Componentenaansluitklem       |

