

Phoenix Contact ST 2,5-QUATTRO OG

€ 2,32

Kleur	Oranje
Breedte	5,2
Lengte	72 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	72
Diepte	36,5
Nom. (meet)spanning	800 V
Bedrijfstemperatuur	-60.000 - 110.000 °C
Nom. (meet)stroom In	24 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.080 - 4.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.080 - 2.500 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.140 - 0.140 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Veerklemaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Veerklemaansluiting
Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Ja
Aantal klemposities per aansluitniveau	4
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	5,2 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	36,5 mm
Model	Aansluitklem
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper

