Phoenix Contact ST 2,5/2P BU

€ 1,27

Kleur	Blauw
Breedte	5,2
Lengte	49,1 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	49,1
Diepte	36,5
Nom. (meet)spanning	500 V
Nom. (meet)stroom In	24 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.080 - 4.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.080 - 2.500 mm²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.140 - 2.500 mm²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Steekaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Steekaansluiting
Aantal aansluitniveaus	1
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	5,2 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	36,5 mm
Model	Aansluitklem
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper
EFNA0008	V0
Land van herkomst	Duitsland (DE)

