Phoenix Contact ST 4-HESILED 24 (6,3X32) € 18,89

Kleur	Zwart
Breedte	8,2
Lengte	76,5 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	76,5
Diepte	69
Nom. (meet)spanning	24 V
Bedrijfstemperatuur	-60.000 - 110.000 °C
Nom. (meet)stroom In	10 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.080 - 6.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.080 - 4.000 mm²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.140 - 4.000 mm²
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Veerklemaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Veerklemaansluiting
Aantal aansluitniveaus	1
Breedte/Rastermaat	8,2 mm
Uitvoering zekeringspatroon	Buiszekering 6,3 x 32 mm
Model	Zekeringsaansluitklem
EFNA0008	V0
Land van herkomst	Turkije (TR)

