

Phoenix Contact ST 4-HESILED 60 (6,3X32)

€ 18,89

Kleur	Zwart
Breedte	8
Lengte	76,5 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	76,5
Diepte	67,45
Nom. (meet)spanning	60 V
Nom. (meet)stroom In	10 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.080 - 6.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.080 - 4.000 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.140 - 4.000 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Veerklemaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Termipoint-aansluiting
Aantal aansluitniveaus	1
Uitvoering zekeringshouder (patroonhouder)	Overig
Breedte/Rastermaat	8,2 mm
Uitvoering zekeringspatroon	Buiszekering 6,3 x 32 mm
Model	Zekeringsaansluitklem

